



CINTA EMPAQUE

• Marca: Smith

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

SUSTRATO: Película polipropileno biorientado

ADHESIVO: Fusión en caliente (Termofusible)

Cinta de empaque con alta resistencia a la tensión, garantiza la fiabilidad del sellado y permite una excelente adherencia en todo tipo de superficies.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Espesor total (um) GB/7125-1999	43 - 47 micras
Adherencia (N/25mm)	≥ 4.5
Resistencia a la tracción (N/cm) GB 7753-1987	≥ 25
Elongación % GB 7753-1987	≤ 200

ITEM	TAMAÑO DEL ROLLO	CAJA DE ROLLOS
1116	5cm x 40 m	72
1117	5cm x 100 m	36
1118	5cm x 200 m	24
1063	5cm x 300 m	20

CARACTERÍSTICAS

- Util para el sellado de cajas de cartón.
- Usado en embalajes lijeros.

USO ADECUADO

-La superficie a la que se aplica la cinta debe estar limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad y otros contaminantes.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO

- Ponerla verticalmente evitando que se presione contra la superficie del pegamento.
- Área bien ventilada lejos de la luz solar, aire acondicionado y otras fuentes de calor.
- Debe almacenarse en un ambiente fresco (temperatura entre 20 ° C - 30 ° C, seco (humedad entre 50% -70%).