

INFORMACION TECNICA

IMPRIMANTE DE VINILO 8401 P.V.A.

Uso Interior

DESCRIPCION

IMPRIMANTE DE VINILO 8401 P.V.A. es una emulsión de P.V.A. con alta concentración de sólidos formulada para sellar superficies interiores de materiales muy porosos y absorbentes. Cuando se utiliza como base en superficies nuevas, mejora la aplicación, adherencia y el rendimiento de los Vinilos.

VENTAJAS

- Fácil aplicación y excelente penetración.
- Rápido secamiento.
- Alto rendimiento.
- Máxima duración.
- Excelente Adherencia sobre la superficie.

USOS Y PROPIEDADES

Se usa para sellar paredes, superficies porosas de estucos, ladrillos y mampostería en general. También puede aplicarse sobre cartulina y cartón. El **IMPRIMANTE DE VINILO 8401 P.V.A.** sirve como aglutinante para acabados rústicos y sirve para dar acabado en muros de ladrillos, piedras o cemento.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie sobre la cual se va a aplicar **IMPRIMANTE DE VINILO 8401 P.V.A.** debe estar completamente limpia, libre grasa o de cualquier suciedad. No debe presentar

polvo ni partículas sueltas. Si existen humedades, éstas deben eliminarse por completo antes de aplicar el producto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Resistencia Alcalina	Buena
Contenido de Sólidos %	27 - 30
Viscosidad KU a 25 °C	80 - 90
pH a 25 °c	5.0 - 8.0
Densidad	3.9 - 4.0
Color	Blanco
Características de la película	Película transparente y elástica

Rendimiento Practico aproximado:

- Sobre sustratos porosos 10 a 15 m²/galón 2 manos
- Sobre sustratos liso 15 a 20 m²/galón a 2 manos

*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

DILUCION Y APLICACION

- Si es necesario, diluir cada Galón de **IMPRIMANTE DE VINILO 8401 P.V.A.** máximo hasta un 35%. Se aplica una mano con rodillo o brocha, dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, antes de aplicar la pintura para dar un acabado final.
- Limpieza de equipos: AGUA.

PRESENTACION

- Tambor = 208 L
- Cuñete = 18,9 L
- Balde = 9,46 L
- Galón = 3,78 L
- ¼ Galón = 946 mL

PRODUCIDO POR:

Pinturas Algreco S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 01 8000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES:

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.

Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.